SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

Manometru digital S 6200.



MANOMETRU DIGITAL

S2600

- Patru intervale de măsurare a presiunii (diferențiale)
- Afişare valori măsurate în 8 unități de măsură diferite: mbar, Pa, hPa, kPa, mmHg, inHg, psi, bar
- Construcție ultrarobustă
- Funcție Hold pentru reținerea temporară a valorii măsurate
- Control complet automat al aparatului, setare manuală şi automată a punctului de zero la lansarea programului
- Racord furtun cu mufă de 8 mm sau Festo de 3 mm

Utilizare Pentru măsurare presiune, vacuum şi presiune diferențială. Pentru medii gazoase, uscate, neagresive. Ideal pentru utilizarea în HVAC, industrie, tehnică medicală. Alte domenii de utilizare : măsurarea tirajului la coş, a pierderilor de presiune, monitorizarea filtrelor, măsurarea vidului (în mediile de laborator), verificarea presiunii (conducte de alimentare cu gaze naturale), verificarea presiunii arzătorului, controlul rezervoarelor (presiune de intrare şi de ieşire).

Date tehnice

Model aparat	Domeniu de măsurare (mbar)	Suprapresiune max. (bar)	Rezoluție (mbar)	Precizie (% din valoarea măsurată)
S2601 (FZM 30)	150	1,35	0,01 (< 19,99) resp. 0,1 (> 20)	1,0 ± 1 digit (< 130,0 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 130,0 mbar)
S2610 (DMG 15)	1.000	3	0,1 (< 199,9) resp. 1,0 (> 200)	1,0 ± 1 digit (< 1.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 1.000 mbar)
S2650-F (DMG 25)	5.000	10	1,0 (< 1.999) resp. 10 (> 2.000)	1,0 ± 1 digit (< 5.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 5.000 mbar)
S2680-F (DMG 35)	8.000	10,5	0,1 (< 1.999) resp. 1,0 (> 2.000)	1,0 ± 1 digit (< 8.000 mbar) 1,5 ± 1 digit (> 8.000 mbar)

Domeniu temperatură de utilizare
Mediu ambiant: 0/40 °C
Depozitare: -20/+50 °C

Autonomie
Maxim 100 ore

Greutate (carcasă)
cca 250 g

Dimensiuni
L x Î x A: 66 x 143 x 37 mm

Ecran
LCD, transreflectiv
L x Î: 46 x 48 mm

Racord furtun
S2601, S2610: Ø 8 mm
S2650, S2680: Ø 3 mm (Festo)

Alimentare
2 baterii AA de 1,5 V

Aprobări
1. BImSchV, EN 50379-2

Set de livrare
Aparat de măsură cu baterii, certificat de etalonare, carcasă de protecție cu magnet

Produs	Cod	
S2601 (FZM 30)	**569680**	
S2610 (DMG 15)	**569681**	
S2650-F* (DMG 25)	**569682**	
S2680-F* (DMG 35)	**569684**	

* Cu racord Festo.

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.