SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 **e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro**

Mrcrometre digitale 0 … 25mm pana la 200mm

Digital-Bügelmessschrauben Präzisionsausführung

Digital external micrometers Precision model

TOP | sylvac System | Hartmetall / Tungsten carbide

- DIN 863
- Sylvac System
- großes LCD Display
- Hartmetallmessflächen Ø8mm
- nichtdrehende Spindel
- Spindelsteigung 1mm
- Messkraft 5 – 10 N
- Handwärmeschutz
- Lieferung im Etui ohne Einstellmaß

Funktionen:

- Ein/Aus, mm/inch Umschaltung, O-Punkt an jeder Position, Ablesung umschaltbar 0,01/0,001mm, Preset Funktion, Toleranzwerteingabe, Hold Funktion, Datenausgang Opto

2013 1.. :
Gefühlsratsche, Spindelklemmung mit Hebel

2013 2.. :
mit Anlüftung ca. 2mm, mit Hebel
konstante Messkraft durch federbelastete Spindel

2037 1.. :
Einstellmaße

! Größere Messbereiche sowie andere Messflächenformen auf Anfrage.

- DIN 863
- Sylvac System
- Large LCD display
- Tungsten carbide-tipped measuring faces Ø8mm
- Non-turning spindle
- Spindle pitch 1 mm
- Measuring force 5 – 10 N
- Insulated pads
- Delivered in a case without setting gauge

Functions:

- On/Off, mm/inch commutation, Zero setting at any position, Reversible reading 0.01/0.001mm, Preset function, Tolerance input, Hold function, Data output Opto

2013 1.. :
Ratchet stop, spindle clamping with lever

2013 2.. :
With lifting device approx. 2mm, with lever
constant measuring force through spring-loaded spindle

2037 1.. :
Setting gauge

! Larger measuring ranges and other types of measuring faces on request.





mm	inch approx.	mm / inch	kg	№	№	№
0 – 25	0 – 1	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,74	**2013 101**	**2013 201**	-
25 – 50	1 – 2	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,84	**2013 102**	**2013 202**	**2037 101**
50 – 75	2 – 3	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,9	**2013 103**	**2013 203**	**2037 102**
75 – 100	3 –4	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,18	**2013 104**	**2013 204**	**2037 103**
100 – 125	4 – 5	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,3	**2013 105**	**2013 205**	**2037 104**
125 – 150	5 – 6	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,6	**2013 106**	**2013 206**	**2037 105**
150 – 175	6 – 7	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,9	**2013 107**	**2013 207**	**2037 106**
175 – 200	7 – 8	0,01 / .0005 0,001 / .00005	2,3	**2013 108**	**2013 208**	**2037 107**
> 200mm auf Anfrage / on request						
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m)						**1850 203**
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m)						**1850 204**



Bügelmessschrauben STANDARD mit Zählwerk

External micrometers, STANDARD with counter

Hartmetall / Tungsten carbide

- DIN 863
- Spindelsteigung 0,5mm
- Ableseteile mattverchromt
- Hartmetallmessflächen Ø6,5mm
- Spindelklemmung
- Gefühlsratsche
- Handwärmeschutz
- Lieferung im Etui ab 25 – 50mm mit Einstellmaß

- DIN 863
- Spindle pitch 0.5mm
- Satin chrome reading parts
- Tungsten carbide measuring faces Ø6.5mm
- Spindle clamping
- Ratchet stop
- Insulated pads
- Delivered in a case; from 25 – 50mm with setting gauge

mm	mm	kg	№
0 – 25	0,01	0,35	**5003 201**
25 – 50	0,01	0,45	**5003 202**
50 – 75	0,01	0,6	**5003 203**
75 – 100	0,01	0,65	**5003 204**



Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.