Multimetrul Testo 760-1.

Multimetru digital

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3



- Operare ușoară, modernă, cu taste de funcții în loc de selector
- Detectarea și selectarea automată a parametriilor măsurați în momentul conectării a pinilor la aparat
- Previne setările incorecte
- Valoare efectivă reală - TRMS
- Ecran LCD mare, cu iluminare

°C/°F
F
V
A
Ω
Hz

Instrumentele din familia de multimetre digitale testo 760 cuprinde trei modele pentru toate sarcinile importante de măsurare electrice. Tastele funcționale înlocuiesc selectorul tradițional la toate cele trei instrumente, rezultând într-o operare mai ușoară și o mai mare fiabilitate. Setările incorecte sunt acum imposibile, deoarece parametrii de măsurare sunt detectați în momentul conectării pinilor de măsurare și datorită iluminării tastelor funcționale corespunzătoare. Modelul testo 760-1 este versiunea standard pentru măsurătorile de zi cu zi. Testo 760-2 se diferențiază printr-un domeniu mai mare de măsurare a curentului, măsurarea valorii efective reale și un filtru trece jos. Testo 760-3 este modelul cu cele mai multe specificații având în plus față de caracteristicile celorlalte două modele domeniul de măsurare tensiune de până la 1000 V și intervale mai mari de măsurare a rezistenței și a frecvenței.

Date tehnice/Accesorii

testo 760-1

Multimetru digital testo 760-1, include baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7601



testo 760-2

Multimetru digital TRMS testo 760-2, include baterii, 1 set de cabluri de măsurare și 1 adaptor pentru termocuplă tip K

Cod produs 0590 7602



testo 760-3

Multimetru digital TRMS testo 760-3, include baterii și 1 set de cabluri de măsurare

Cod produs 0590 7603



Date tehnice	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
Valoare efectivă reală RMS	–	✓	
Precizie	✓	0.1 %	
AC/DC interval de măsurare tensiune	0.1 mV la 600 V		0.1 mV la 1,000 V
AC/DC interval de măsurare curent	1 mA la 10 A	0.1 µA la 10 A	
Interval de măsurare rezistență	0.1 la 40 MΩ	0.1 la 60 MΩ	
Interval de măsurare frecvență	0.001 Hz la 500 kHz	0.001 Hz la 10 MHz	0.001 Hz la 30 MHz
Interval de măsurare capacitate	0.001 nF la 200 µF	0.001 nF la 30,000 µF	0.001 nF la 60,000 µF
Interval de măsurare temperatură	–	-20 la +500°C	
Test de continuitate	✓		
Testare diodă	✓		
Ecran (cifre)	4,000	6,000	
Supratensiune	CAT4/300 V CAT3/600 V	CAT4/600 V CAT3/1,000 V	
Clasa de protecție	IP 64		
Temperatura de operare	-10 la +50°C		
Temperatura de depozitare	-15 la +60°C		
Dimensiuni	167 x 84 x 45 mm (L x Î x l)		
Greutate	268 g		
Garanție	2 ani		
Certificări	TÜV, CSA, CE		

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.