release date: 26-Oct-17

SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807
e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

Stroboscop, Testo 460

Instrument pentru măsurarea rotațiilor pe minut

testo 460 – Instrument cu dimensiuni reduse pentru măsurarea rpm



- Măsurare optică a rotațiilor pe minut cu marcaj LED de măsurare
- Valori min./max.
- Ecran de afișare cu iluminare
- Capac de protecție pentru depozitarea în condiții de siguranță
- Include șnur pentru încheietură şi husă

Întotdeauna la îndemână, instrumentul de dimensiuni mici pentru măsurarea rotațiilor pe minut, testo 460, măsoară optic numărul de rotații pe minut, de ex. la ventilatoare şi arbori. Distanța ideală până la obiectul măsurat este între 10 şi 40 cm. Trebuie doar să atașați un marcaj reflectorizant (opțional) pe obiectul de măsurare, să îndreptați spotul de măsurare către acel marcaj şi să efectuați măsurătoarea. Valorile minime/maxime sunt afişate direct pe ecran la simpla apăsare a unui buton.

Cu ajutorul butonului Hold puteți citi în mod convenabil valorile măsurate. Ecranul iluminat permite citirea uşoară a valorilor chiar şi în condiții de iluminare slabă. Instrumentul testo 460 este foarte mic, practic şi uşor de utilizat. Capacul de protecție, șnurul pentru încheietură şi husa instrumentului asigură păstrarea în siguranță a acestuia, oferind o durată de funcționare deosebit de lungă.

Date tehnice / Accesorii

testo 460

Instrument de măsură a rotațiilor pe minut, include capac de protecție, șnur pentru încheietură, husă, baterii și certificat de calibrare din fabrică.

Cod produs: 0560 0460



Tip senzor	**optic**
Domeniu de măsură	100 la 29.999 rpm
Acurateţe ±1 cifră	±(0,02 % din val. măs.)
Rezoluţie	0,1 rpm (100 la 999,9 rpm) 1 rpm (1.000 la 29.999 rpm)

Date tehnice generale

Unităţi de măsură	rpm, rps
Interval de măsurare	0,5 sec.
Temp. de depozitare	-40 la +70 °C
Temp. de operare	0 la +50 °C
Tip baterie	2 baterii AAA
Durată de viaţă a bateriei	20 ore (în medie, fără afişaj luminos)
Greutate	85 g (incl. baterii şi capac de protecţie)
Dimensiuni	119 x 46 x 25 mm (incl. capac de protecţie)
Clasa de protecţie	IP40
Garanţie	2 ani

Accesorii	**Cod produs**	
Accesorii pentru instrumentul de măsură		
Marcaje reflectorizante, auto-adezive (1 pachet = 5 bucăţi x 150 mm lungime)	0554 0493	
Husă instrument	0516 4007	
Certificat ISO de calibrare pentru rpm, puncte de calibrare la alegere între 10 şi 99.500 rpm	0520 0114	

NOTA: Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor ulterioare de ordin tehnic sau a erorilor de editare.

Fotografia are caracter informativ.

NOTE: Products and specifications are subject to change without prior notice .Pictures may differ from original.