Termometru pentru siguranta alimentara, 826-T4

Termometru cu infraroșu

testo 826



- Măsurarea fără contact a temperaturii de suprafață, ideal în sectorul alimentar
- Optică 6:1 pentru măsurători rapide și precise
- Marcaj cu 1-punct laser de măsurare
- Intrument cu infraroșu combinat cu sondă de penetrare
- Două valori limită ajustabile
- Robust și rezistent la apă datorită carcasei de protecție TopSafe, conform clasei de protecție IP65
- Funcție Hold și afișarea valorilor min./max.

HACCP din toate punctele de vedere: seria testo 826 a fost optimizată. Rezoluția mai mare, datorată noului procesor, asigură rezultate mult mai sigure. Astfel temperatura poate fi înregistrată la o acuratețe de 0.1 °C. Display-ul min./max. afișează valorile limită ale ultimei măsurători. Puteți măsura și monitoriza temperatura în siguranță.

Avantajele:

- Monitorizează, măsoară și înregistrează temperatura precis, rapid și igienic.
- Îndepliniți reglementările HACCP, având posibilitatea de a oferi dovada în orice moment.
- Păstrează lanțul frigorific în timpul depozitării și transportului.
- Reduceți cantitatea de bunuri deteriorate și folosiți resursele eficient.
- Instrumentele sunt calibrate conform reglementărilor din domeniu.
- În conformitate cu HACCP și EN 13485.

Date tehnice

testo 826-T2

testo 826-T2, termometru cu infraroşu, marcaj cu 1 punct laser, funcţie de alarmă, incl. TopSafe şi suport pentru curea

Cod produs: 0563 8282



testo 826-T4

testo 826-T4, termometru IR cu sondă de penetratre, marcaj cu 1 punct laser, alarm function, funcţie de alarmă, incl. TopSafe şi suport pentru curea, capac pentru protecţia sondei şi tirbuşon pentru produsele congelate

Cod produs: 0563 8284



Date tehnice generale

Domeniu spectral	8 la 14 µm	
Rata de măsurare	0,5 s	
Distanţa faţă de punctul de măsură	6:1	
Emisivitate	0,1 la 1	
Marcarea punctului de măsură	1- spot laser	
Temp. de operare	-20 la +50 °C	
Temp. de stocare	-40 la +70 °C	
Tipul bateriei	2 micro baterii AAA	
Durata de viaţă a bateriei	Aprox. 20 h	
Dimensiuni	148 x 34.4 x 19 mm	
Display	LCD, 1 linie	
Greutate	80 g	
Garanţie	2 ani	
Tip senzori	**Infraroşu**	**NTC (testo 826-T4)**
Domeniu de măsură	-50 la +300 °C	-50 la +230 °C
Acurateţe ±1 cifră	±1.5 °C (-20 la +100 °C) ±2 °C sau 2% din vm (restul domeniului)	±0.5 °C (-20 la +99.9 °C) ±1 °C sau 1% din vm (restul domeniului)
Rezoluţie	0.1 °C	0.1 °C
Domeniul spectral	8 la 14 µm	
Rata de măsurare	0,5 s	1,25 s

Accesorii

Accesorii pentru instrumentul de măsură testo 826-T2 + testo 826-T4	Cod produs	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare -18°C	0520 0061	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, punct de calibrare 0°C	0520 0062	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; +60°C	0520 0043	
Certificat de calibrare ISO/temperatură pentru sonde de aer/imersie, puncte de calibrare -18°C; 0°C; +60°C	0520 0001	
Certificat de calibrare ISO/temperatură termometre cu infraroşu, puncte de calibrare -18°C, 0°C, +60°C	0520 0401	
Certificat de calibrare ISO temperatură, termometre cu infraroşu, puncte de calibrare 0°C, +60°C	0520 0452	

0981 9444/msp/A/03.2012

Informaţiile pot suferi modificări fără notificare prealabilă.

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.