SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807
e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

Micrometre de precizie, seria 2013

Digital-Bügelmessschrauben Präzisionsausführung / Digital external micrometers Precision model

TOP | sylvac System | Hartmetall / Tungsten carbide

- DIN 863
- Sylvac System
- großes LCD Display
- Hartmetallmessflächen Ø8mm
- nichtdrehende Spindel
- Spindelsteigung 1mm
- Messkraft 5 – 10 N
- Handwärmeschutz
- Lieferung im Etui ohne Einstellmaß

Funktionen:
- Ein/Aus, mm/inch Umschaltung, 0-Punkt an jeder Position, Ablesung umschaltbar 0,01/0,001mm, Preset Funktion, Toleranzwerteingabe, Hold Funktion, Datenausgang Opto

- DIN 863
- Sylvac System
- Large LCD display
- Tungsten carbide-tipped measuring faces Ø8mm
- Non-turning spindle
- Spindle pitch 1 mm
- Measuring force 5 – 10 N
- Insulated pads
- Delivered in a case without setting gauge

Functions:
- On/Off, mm/inch commutation, Zero setting at any position, Reversible reading 0.01/0.001mm, Preset function, Tolerance input, Hold function, Data output Opto

2013 1.. : Gefühlsratsche, Spindelklemmung mit Hebel

2013 1.. : Ratchet stop, spindle clamping with lever

2013 2.. : mit Anlüftung ca. 2mm, mit Hebel konstante Messkraft durch federbelastete Spindel

2013 2.. : With lifting device approx. 2mm, with lever constant measuring force through spring-loaded spindle

2037 1.. : Einstellmaße

2037 1.. : Setting gauge

! Größere Messbereiche sowie andere Messflächenformen auf Anfrage.

! Larger measuring ranges and other types of measuring faces on request.

mm	inch approx.	mm / inch	kg	№	№	№
0 – 25	0 – 1	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,74	2013 101	2013 201	-
25 – 50	1 – 2	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,84	2013 102	2013 202	2037 101
50 – 75	2 – 3	0,01 / .0005 0,001 / .00005	0,9	2013 103	2013 203	2037 102
75 – 100	3 –4	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,18	2013 104	2013 204	2037 103
100 – 125	4 – 5	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,3	2013 105	2013 205	2037 104
125 – 150	5 – 6	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,6	2013 106	2013 206	2037 105
150 – 175	6 – 7	0,01 / .0005 0,001 / .00005	1,9	2013 107	2013 207	2037 106
175 – 200	7 – 8	0,01 / .0005 0,001 / .00005	2,3	2013 108	2013 208	2037 107
> 200mm auf Anfrage / on request						
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m)						1850 203
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m)						1850 204





Bügelmessschrauben STANDARD mit Zählwerk / External micrometers, STANDARD with counter

Hartmetall / Tungsten carbide

- DIN 863
- Spindelsteigung 0,5mm
- Ableseteile mattverchromt
- Hartmetallmessflächen Ø6,5mm
- Spindelklemmung
- Gefühlsratsche
- Handwärmeschutz
- Lieferung im Etui ab 25 – 50mm mit Einstellmaß

- DIN 863
- Spindle pitch 0.5mm
- Satin chrome reading parts
- Tungsten carbide measuring faces Ø6.5mm
- Spindle clamping
- Ratchet stop
- Insulated pads
- Delivered in a case; from 25 – 50mm with setting gauge

mm	mm	kg	№
0 – 25	0,01	0,35	5003 201
25 – 50	0,01	0,45	5003 202
50 – 75	0,01	0,6	5003 203
75 – 100	0,01	0,65	5003 204



NOTA: Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor ulterioare de ordin tehnic sau a erorilor de editare.

Fotografia are caracter informativ.

NOTE: Products and specifications are subject to change without prior notice .Pictures may differ from original.