SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

ULTRAPRÄZISION MESSZEUGE GMBH

Digital-Taschenmessschieber, IP 67 Messflächen TIN beschichtet

Digital pocket calipers, IP 67 TIN-coated measuring faces

IP67 | sylvac System | Gehärtet Hardened



No. 1850 151tin

TIN beschichtet
TIN coated

- DIN 862
- Schutzart IP 67, Sylvac System
- Feststellschraube
- rostfreier Stahl, gehärtet
- großes LCD Display
- Kreuzspitzen
- Tiefenmaß eckig
- 4-fach Messung
- Lieferung im Etui

- DIN 862
- Protection class IP 67, Sylvac System
- Locking screw
- Hardened stainless steel
- Large LCD display
- Cross points
- Depth gauge angular
- 4-way measurement
- Delivered in a case

Funktionen:
- Ein/Aus
- Auto-On bei Bewegung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Lock Funktion (fester 0-Punkt), absolutes System
- Datenausgang Proximity

Functions:
- On/Off
- Auto-On by sliding
- mm/inch commutation
- Zero setting at any position
- Lock function (fixed 0 point), absolute system
- Data output Proximity

Mit großer 3V Batterie.
With large 3V battery.



1850 101tin :
Tiefenmaß rund Ø 1,5mm

1850 101tin :
Round depth gauge Ø 1.5mm

1850 151tin :
Tiefenmaß eckig

1850 151tin :
Angular depth gauge

mm	inch	mm	mm	inch	kg	Nº	Nº
150	6	47	0,01	.0005	0,18	**1850 101tin**	**1850 151tin**
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m)						**1850 203ip**	
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m)						**1850 204ip**	

Digital-Taschenmessschieber, IP 67

Digital pocket calipers, IP 67

TOP | IP67 | sylvac System | Gehärtet Hardened



No. 1850 151ip

- DIN 862
- Schutzart IP 67, Sylvac System
- Feststellschraube
- rostfreier Stahl, gehärtet
- großes LCD Display
- Kreuzspitzen
- Tiefenmaß eckig
- 4-fach Messung
- Lieferung im Etui

- DIN 862
- Protection class IP 67, Sylvac System
- Locking screw
- Hardened stainless steel
- Large LCD display
- Cross points
- Depth gauge angular
- 4-way measurement
- Delivered in a case

Funktionen:
- Ein/Aus
- Auto-On bei Bewegung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Lock Funktion (fester 0-Punkt), absolutes System
- Datenausgang Proximity

Functions:
- On/Off
- Auto-On by sliding
- mm/inch commutation
- Zero setting at any position
- Lock function (fixed 0 point), absolute system
- Data output Proximity

Mit großer 3V Batterie.
With large 3V battery.



1850 10.ip :
Tiefenmaß rund Ø 1,5mm

1850 10.ip :
Round depth gauge Ø 1.5mm

1850 15.ip :
Tiefenmaß eckig

1850 15.ip :
Angular depth gauge

mm	inch	mm	mm	inch	kg	Nº	Nº
150	6	40	0,01	.0005	0,18	**1850 101ip**	**1850 151ip**
200	8	50	0,01	.0005	0,25	**1850 102ip**	**1850 152ip**
Datenkabel RS232 (2m) / Data cable RS232 (2m)						**1850 203ip**	
Datenkabel USB (2m) / Data cable USB (2m)						**1850 204ip**	

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilorde ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.